

Ausstattung Trinkwassererwärmer pewoAqua L

AUSSTATTUNG	Aqua L	Aqua L-V		Aqua L-P	Aqua L-PM
		L-V thermost- atisch	L-V elektro- nisch		
Primärseite					
2 Kugelhähne		▪	▪	▪	▪
Rückflussverhinderer				▪	
Umwälzpumpe zur Tauscherladung				▪	▪
Durchgangsventil mit elektrischem Stellantrieb			▪		
Durchgangsventil mit Regler ohne Hilfsenergie		▪			
Dreiwegeventil mit elektrischem Stellantrieb					▪
Speicherladeseite					
Plattenwärmeübertrager	▪	▪	▪	▪	▪
Sicherheitsventil 10 bar	▪	▪	▪	▪	▪
Umwälzpumpe zur Speicherladung	▪	▪	▪	▪	▪
Rückflussverhinderer	▪	▪	▪	▪	▪
Volumenstrombegrenzer	▪	▪	▪	▪	▪
2 Kugelhähne	▪	▪	▪	▪	▪
Thermometer	▪	▪	▪	▪	▪
Rohrleitungen in Edelstahl und Rotguss	▪	▪	▪	▪	▪
Wärmedämmung pewoPUR	▪	▪	▪	▪	▪
Pufferspeicher					
Füll- und Entleerungshahn	▪	▪	▪	▪	▪
Thermometer	▪	▪	▪	▪	▪
Optional					
Zubehör					
Sicherheitstemperaturwächter	▪	▪	▪		▪
Sicherheitstemperaturbegrenzer	▪	▪	▪		▪
Zirkulationsmodul bis 0,7 m³/h*	▪	▪	▪	▪	▪
Zirkulationsmodul bis 1,2 m³/h*	▪	▪	▪	▪	▪
Zirkulationsmodul bis 2,3 m³/h*	▪	▪	▪	▪	▪
Regelung					
Speicherladeregler auf Montageblech				▪	
Schaltschrank mit Regler 5573			▪	▪	▪
Schaltschrank mit Regler ECL 210			▪	▪	▪

* standardmäßig mit einer unregelmäßig gesteuerten Pumpe ausgestattet